

Środek do usuwania śladów opon (RM 776)

Aktywny środek czyszczący do usuwania śladów opon i śladów jazdy wózków widłowych. Skuteczny także w usuwaniu zanieczyszczeń z olejów, smarów, sadzy, oraz powłok polimerowych i woskowych.

pH 13
w koncentracji



Właściwości

- Mocny specjalistyczny środek do usuwania śladów po oponach i wózkach widłowych
- Rozpuszcza gumę i
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Skutecznie usuwa ślady opon i taśm
- Może być także stosowany do sprzątnięcia końcowego na budowlach
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia spryskujące

Obszar zastosowań

Dealerszy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Budownictwo	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające	Czyszczenie podłóg
Przemysł	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg
Transport, przewoźnicy samochodowi	Czyszczenie podłóg

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-545.0
20 l	1 szt.	6.295-546.0
200 l	1 szt.	6.295-572.0

Zastosowanie

Czyszczenie podstawowe

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Całkowicie zwilżyć zanieczyszczony obszar za pomocą np. spryskiwacza z pompką.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 10-15minut, w zależności stopnia zanieczyszczenia
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie używać kolorowych padów (ryzyko wyblaknięcia koloru)
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Stosować rękawice i okulary ochronne podczas stosowania produktu
- Zapewnić dobrą wentylację
- Używać tylko rozpuszczalnikoodpornych urządzeń spryskujących
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Czyszczenie podstawowe	40 ml/m ² nierozcieńczony	mocny	25 m ²