

MC 9P / MC 10P

Urządzenia wysokociśnieniowe do ekstremalnych zadań



NILFISK

Czyszczenie z maksymalną siłą

Mobilne myjki MC 9P i MC 10P nadają się doskonale do zastosowań przemysłowych, oferując wydajne czyszczenie zimną wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem w trudnych warunkach.

Modele MC 9P i MC 10P zapewniają doskonałe czyszczenie placów budowy, stoczni i obiektów przemysłowych, gdzie do wykonania zadania niezbędna jest moc, mobilność i wydajność.

Model MC 9P jest przeznaczony do czyszczenia w wąskich i ciasnych przestrzeniach oraz na placach budowy, natomiast model MC 10P poradzi sobie z czyszczeniem obiektów stoczniowych

i przemysłowych, które wymagają użycia strumienia wody pod utlawysokim ciśnieniem w celu usunięcia z powierzchni uporczywych zanieczyszczeń, takich jak stare powłoki malarskie, rdza i osady z cementu.

Obie maszyny są wyposażone w intuicyjny interfejs użytkownika i oferują pełny dostęp do wszystkich komponentów, co umożliwia szybkie i łatwe serwisowanie.





MC 9P

Korzyści i funkcje:

- **Konstrukcja ramy ze stali nierdzewnej**, ograniczająca naturalne zużywanie się części w trudnych warunkach środowiskowych
- **Optymalna zwrotność** dzięki mechanizmowi przechyłu i obrotu oraz czterem dużym kołom
- **Ultrawysokie ciśnienie** od 350 do 500 bar, umożliwiające czyszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń
- **Wbudowany, łatwo dostępny schowek** na akcesoria i narzędzia
- **Udoskonalona technologia podnoszenia** dla większego bezpieczeństwa podczas transportu



MC 10P

Korzyści i funkcje:

- **Konstrukcja ramy ze stali nierdzewnej**, ograniczająca naturalne zużywanie się części w trudnych warunkach środowiskowych
- **Optymalna mobilność** z mechanizmem przechyłu i obrotu, 4 duże koła i dodatkowy uchwyt wspomagający ciągnięcie i obracanie urządzenia
- **Ultrawysokie ciśnienie** od 500 do 1100 bar, umożliwiające czyszczenie w trudnych warunkach zewnętrznych
- **Wbudowany, łatwo dostępny schowek** na akcesoria i narzędzia
- **Udoskonalona technologia podnoszenia** dla większego bezpieczeństwa podczas transportu



Modele i specyfikacje

MC 9P

Opis	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-500/960 400/3/50
Nr ref. Nr katalogowy	107147021	107147024
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	360/36	500/50
Siła czyszcząca (kg/force)	9,66	8,67
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1260	960
Maks. temperatura na dopływie (°C)	35	35
Pompa (obr./min)	1460	1460
Wymiary dług. x szer. x wys. (mm)	1100 x 500 x 980	1100 x 500 x 980
Ciężar (kg)	245	255
Pobór mocy (kW)	18	18
Napięcie/fazy/częstotliwość/natężenie (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	400/3/50/32
Kabel elektryczny (m)	16	16
Wysokość zasysania na sucho (m)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rozmiar dyszy	1505	1503
Hydrauliczny układ sterowania	Suche zamknięcie	Suche zamknięcie

MC 10P

Opis	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50
Nr ref. Nr katalogowy	107147030	107147032	107147034
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	500/50	800/80	1100/110
Siła mycia (kg/force)	16,26	11,31	11,12
Przepływ wody Qmax/Qiec (l/h)	1800	990	870
Maks. temperatura na dopływie (°C)	35	35	35
Pompa (obr./min)	1470	980	980
Wymiary dług. x szer. x wys. (mm)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Ciężar (kg)	470	565	565
Pobór mocy (kW)	30	30	30
Napięcie/fazy/częstotliwość/natężenie (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	400/3/50/59,3	400/3/50/59,3
Kabel elektryczny (m)	16	16	16
Wysokość zasysania na sucho (m)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rozmiar dyszy	15055	15025	0002
Hydrauliczny układ sterowania	Suche zamknięcie	Pistolet przelewowy	Pistolet przelewowy

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

ul. Słowikowskiego 81A · 05-090 Raszyn

Tel.: +48 22 104 22 00 · biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

NILFISK