

SC500

Wydajne i skuteczne sprząatanie
z precyzyjną dokładnością



NILFISK



Nowoczesny i ergonomiczny panel kontrolny



Zbiorniki o pojemności 45 l zapewniające długi czas pracy



System napełniania z automatycznym odcięciem, gdy zbiornik jest pełny (opcja)

Kompatybilny z systemami modułowymi Akumulator litowo-jonowy Nilfisk

- Opcja szybkiego ładowania: od 0 do 90% w zaledwie 2 godziny
- Modułowa konstrukcja: nawet 3 x dłuższy czas eksploatacji w zależności od specyfiki pracy
- Optymalny czas pracy: proste serwisowanie poprzez wprowadzenie niezawodnych nadmiarowych modułów akumulatorowych
- Wyjątkowa trwałość: do 7 lat eksploatacji i ponad 1500 cykli ładowania i rozładowania
- Łączność IoT: układ BMS monitoruje stan akumulatora i rejestruje dane dotyczące wydajności



Wydajność, niższe koszty i ochrona środowiska – masz teraz wszystko

Automat Nilfisk SC500 został stworzony z myślą o maksymalizacji wydajności pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów czyszczenia.

Osiągnięto to dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym umożliwiającym codzienne czyszczenie powierzchni, nawet w miejscach wrażliwych na hałas oraz pozwalającym w sposób najbardziej ekonomiczny wykorzystywać wodę i detergenty.

SC500 to idealne rozwiązanie do obiektów opieki zdrowotnej, hoteli, sklepów i niewielkich zakładów produkcyjnych.

Nowy poziom wydajności tej maszyny został osiągnięty poprzez uzależnienie wypływu wody / detergentu od prędkości jazdy maszyny. Dzięki temu rozwiązaniu czyszczona powierzchnia będzie zawsze w takim samym stopniu poddawana działaniu roztworu niezależnie czy operator prowadzi urządzenie wolniej czy szybciej.

Całkowite koszty czyszczenia udało się zredukować dzięki nowym cechom użytkowym SC500. System dozowania chemii EcoFlex oferuje bardzo elastyczne wykorzystanie detergentu (w tym również czyszczenie samą wodą). Bardzo niski poziom hałasu umożliwia przeprowadzenie czyszczenia obiektu w trybie dziennym.

- Wpływ wody i detergentu sterowany prędkością jazdy
- Ergonomiczny uchwyt z wygodnym panelem kontrolnym
- Przycisk "One-Touch" uruchamia jednocześnie wszystkie niezbędne funkcje maszyny
- Przycisk montażu / demontażu szczotki
- Oddzielne klucze magnetyczne dla Operatora i Superużytkownika z różnymi poziomami dostępu do ustawień maszyny
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa z opatentowanym systemem mocowania gum



Idealna maszyna do czyszczenia dziennego (poziom hałas zredukowany do 60±3 dB(A)). Silnik ssący z funkcją pracy cichej.



SC500 REV™ – Technologia orbitalnego szorowania: Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wielu kierunków, pozostawiając podłogę czystsza podczas jednego przejazdu (opcja).



- Wytrzymałe i odporne na chemię zbiorniki z tworzywa
- 2 rodzaje kluczy z różnym poziomem dostępu do ustawień maszyny
- Przepływ roztworu sterowany prędkością jazdy
- Montaż / demontaż szczotki przy pomocy przycisku na panelu kontrolnym
- Nacisk szczotki do 30 kg
- Zbiornik na nieczystości odchylany na bok – łatwy dostęp do komory baterii i zbiornika Ecoflex
- Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wody czystej
- Wąż do napełniania zbiornika w standardzie

Dane techniczne

Opis	Jednostka	SC500 53B	SC500 53 B Full package	SC500 REV™	SC500 B Lithium Ion	SC500 REV Lithium Ion
Kod produktu		9087401020	9087400020	9087402020	CM9087401020-09	CM9087402020-02
Napięcie	V	24	24	24	24	24
Moc znamionowa	W	930	930	1150	930	1150
Poziom ciśn. akustycznego	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista	m ² /h	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Szerokość robocza	mm	530	530	508	530	508
Zbiornik na roztwór / nieczystości	litry	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Średnica szczotki / pada	mm	530/508	530/508	508/508	530/508	508/508
Nacisk szczotki	kg	15/30	15/30	22.2/30	15/30	22.2/30
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	155	155	2250 orbital/ 30 pad	155	2250 orbital/ 30 pad
Wymiary komory na akumulator	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Długość x szerokość x wysokość	cm	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3
Ciężar samej maszyny	kg	83	85	88	83	88
Masa robocza	kg	<207	207	210	184.4	183

Zalety

Nilfisk SmartKey™	•	•	•	•	•	•
Przycisk OneTouch™	•	•	•	•	•	•
Nilfisk SmartFlow™	•	•	•	•	•	•
Technologia Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•	•	•
Szczotka na zatrzask Click-on /off	•	•	•	–	•	–
Składany wąż spustowy z kontrolą przepływu	•	•	•	•	•	•
Taca na nieczystości	•	•	•	•	•	•
Wąż napełniający	•	•	•	•	•	•
Wersja napędu	•	•	•	•	•	•
Wersja pełnego pakietu	–	•	•	–	•	•

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. Słowikowskiego 81A, 05-090 Raszyn

Tel.: +48 22 104 22 00

www.nilfisk.pl

NILFISK