

SC401

# Przyspiesz sprzątanie



**NILFISK**

# Niezmiennie wysoka wydajność czyszczenia przez wiele godzin

Kompaktowy i niezwykle zwrotny prowadzony automat szorująco-zbierający Nilfisk SC401 zapewnia odpowiednią prędkość, dokładność i łatwość obsługi dla jeszcze lepszego czyszczenia. Dopełnieniem wysokiej wydajności urządzenia jest niezwykle niski poziom ciśnienia akustycznego, który umożliwia czyszczenie w porze dziennej, także w obszarach wrażliwych na hałas.

Zaprojektowany i skonstruowany w sprawdzonej technologii Nilfisk, automat SC401 przyczyni się do poprawy produktywności codziennego czyszczenia w miejscach takich jak, m.in., biura, sklepy, hotele, szkoły, szpitale i warsztaty. Dek szorujący o szerokości 43 cm ze szczotką lub padem zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia. Niezwykle sprawny system zbierania wody pozostawia podłogę całkowicie suchą. W pełni naładowana bateria umożliwia nieprzerwaną pracę przez 4 godziny, a zbiornik roztworu zapewnia do 100 minut pracy bez konieczności uzupełniania.

Automat jest prosty i łatwy w obsłudze dla operatora już po bardzo krótkim przeszkoleniu. SC401 jest wyposażony w cztery koła, co znacznie ułatwia manewrowanie, a przycisk OneTouch™ uruchamia jednocześnie

wszystkie niezbędne funkcje urządzenia. Trzy przyciski zamieszczone na pulpicie pozwalają na dostosowanie ustawień do potrzeb operatora w pracy.

- Kompaktowa konstrukcja i łatwe manewrowanie
- Sprawny i potężny silnik ssący zapewnia doskonały efekt szorowania i zbierania wody
- Przycisk łatwej instalacji i zdejmowania szczotki/pada oraz lekką dyszę ssącą niewymagającą połączenia węża
- Opatentowany system pasków ułatwia obsługę modułu dyszy ssącej
- System mieszania detergentu zapobiega użyciu nadmiernej ilości środków chemicznych, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego i obniżenia całkowitych kosztów sprzątnięcia



# Niezawodność to nasza dewiza – także w obsłudze serwisowej

Sprzęt jest Twoją inwestycją, a Serwis Nilfisk ją zabezpiecza, pomagając utrzymać trwałość i wydajność Twojej maszyny Nilfisk.

## Z Serwisem Nilfisk możesz:

- Zoptymalizować czas sprawnego działania dzięki proaktywnej konserwacji, szybkim naprawom i efektywnej regeneracji;
- Zabezpieczyć wartość urządzenia poprzez regularne dokumentowanie czynności serwisowych i korzystanie z atestowanych części zamiennych Nilfisk;
- Utrzymać koszty konserwacji na niskim i przewidywalnym poziomie.

Dążąc do zapewnienia wydajnego i produktywnego działania urządzeń przez cały okres ich eksploatacji, Serwis Nilfisk przyczynia się do zapewnienia rentowności procesów utrzymania czystości.



## Akumulator litowo-jonowy 50Ah

- Szybkie ładowanie: od stanu 0 do 100% w zaledwie 2,7 godziny
- Niższa wrażliwość na temperaturę
- Optymalny czas pracy: proste serwisowanie poprzez wprowadzenie niezawodnych nadmiarowych modułów akumulatorowych
- Wyjątkowa trwałość: do 5 lat eksploatacji i ponad 1500 cykli ładowania i rozładowania
- System zarządzania akumulatorem (BMS) monitoruje stan i wydajność akumulatora





## Specyfikacja techniczna

| Opis                                                |               | SC401 43 B/<br>FULL PKG | SC401 43 BD/<br>FULL PKG | SC401 43 E          | SC401 43B<br>Li-ion FULL PKG | SC401 43BD<br>Li-ion FULL PKG |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie                                            | V             | 24                      | 24                       | 230 V –<br>50-60 Hz | 24                           | 24                            |
| Moc znamionowa                                      | W             | 500                     | 600                      | 1000                | 500                          | 600                           |
| Poziom ciśnienia akustycznego<br>na wysokości 1,5 m | dB(A)         | 65 (60) ±3              | 65 (60) ±3               | 68 ±3               | 65 (60) ±3                   | 65 (60) ±3                    |
| Wydajność teoretyczna/rzeczywista                   | m²/<br>godz.  | 1720/1032               | 2150/1290                | 1720/860            | 1720/1032                    | 2150/1290                     |
| Szerokość czyszczenia                               | mm            | 430                     | 430                      | 430                 | 430                          | 430                           |
| Zbiornik roztworu/nieczystości                      | litre         | 30/30                   | 30/30                    | 30/30               | 30/30                        | 30/30                         |
| Nacisk szczotki                                     | kg            | 25                      | 25                       | 30                  | 25                           | 25                            |
| Liczba i typ szczotek                               |               | 1 tarcza                | 1 tarcza                 | 1 tarcza            | 1 tarcza                     | 1 tarcza                      |
| Prędkość obrotowa szczotki                          | obr./<br>min. | 140                     | 140                      | 170                 | 140                          | 140                           |
| Wielkość komory baterii<br>(dł x szer x wys)        | mm            | 350x350x260             | 350x350x260              | -                   | 350x350x260                  | 350x350x260                   |
| Długość x szerokość x wysokość                      | mm            | 1180x720x1055           | 1180x720x1055            | 1180x720x1055       | 1180x720x1055                | 1180x720x1055                 |
| Ciężar maszyny gotowej do pracy                     | kg            | 151                     | 166                      | 144                 | 107                          | 122                           |

## Cechy

|                                                           |  |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Wersja akumulatorowa                                      |  | • | • | • |   |   |
| Wersja z akumulatorem<br>litowo-jonowym                   |  |   |   |   | • | • |
| Wersja kablowa                                            |  |   |   | • |   |   |
| Wersja z napędem                                          |  |   | • |   |   | • |
| Przycisk łatwej instalacji<br>i zdejmowania szczotki/pada |  | • | • | • | • | • |
| Technologia SilenTech™<br>i tryb pracy cichej             |  | • | • |   | • |   |
| Elastyczny wąż spustowy<br>z kontrolą przepływu           |  | • | • | • | • | • |