

automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Automat szorująco-zbierający AS5160 / AS5160 zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia wraz z niezawodnością i łatwością obsługi w bardzo atrakcyjnej cenie.

Viper AS5160 i AS5160T to wysokowydajne automaty szorująco-zbierające prowadzone ręcznie, wyposażone w akumulatory i pojemne zbiorniki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę przez wiele godzin. Te proste w obsłudze i ergonomiczne maszyny zapewniają dokładne czyszczenie powierzchni wewnątrz pomieszczeń.

Szerokość robocza 51 cm i silnik napędowy szczotki o mocy 450 W sprawiają, że maszyny te wykonują swoją pracę szybko i bez wysiłku.

Sprawdza się to szczególnie w modelu AS5160 T (wersja z kontrolą trakcji), wyposażonym w silnik napędowy o mocy 150 W, dzięki któremu automat z lekkością porusza się do przodu. Długotrwałe czyszczenie zapewniają zbiorniki wody i nieczystości o pojemności 61 litrów każdy oraz wydajne baterie 2 x 12 V.

Duże koła i wytrzymałe rolki zapewniają idealne wyważenie i łatwe manewrowanie maszyną. Licznik godzin pracy i wskaźnik poziomu wody wskazują aktualne informacje o stanie maszyny, a układ napędowy z przekładnią redukcyjną w wersji z kontrolą trakcji zapewnia płynną pracę przy minimum wysiłku. Wszystkie czynności związane z opróżnianiem, napełnianiem zbiorników automatu wykonuje się łatwo, oszczędzając czas i pieniądze.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wydajność: Szerokość robocza 51 cm
- Automatyczny montaż i demontaż szczotek i tarcz
- Licznik motogodzin pracy: Informuje o czasie pracy maszyny
- Duża pojemność zwiększająca wydajność: 61-litrowy zbiornik wody czystej/wody brudnej
- Solidna konstrukcja i wytrzymałość: Stabilny układ jezdy i przemysłowy kształt zbiorników
- Niezawodność: Trwała ssawa o szerokości 79 cm
- Intuicyjny panel sterowania: Wygodna i łatwa obsługa
- Widoczny wskaźnik poziomu wody

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1	•	•	
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1			
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm						
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	•	•	
GUMY DYSZY						



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	•	•	•
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	•	•	•
BATERIE						
	BATERIA AGM 12V 105AH C20/12V 86AH C5	80565522	2			
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	2	•	•	
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1	•	•	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1	
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1	
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm				
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	•
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	•
BATERIE				
	BATERIA AGM 12V 105AH C20/12V 86AH C5	80565522	2	
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	2	
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
	FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1	

Model	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Nr. ref	50000398	50000403	50000533

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin	•	•	•
Wersja bateryjna	•	•	•
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
Traction drive		•	•
Czyszczenie orbitalne			



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Model AS5160TO-EU ORB
OBC NO BATTERY

Nr. ref 50000549

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin	•
Wersja bateryjna	•
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Wskaźnik poziomu wody	•
Traction drive	•
Czyszczenie orbitalne	•

Dane techniczne	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Prędkość robocza (km/h)	N/A	0-4.5	0-4.5
Napiecie baterii	24	24	24
Silnik szczotki (W)	450	450	450
Moc silnika trakcji (W)	N/A	150	150
Moc silnika ssącego (W)	350	350	350
Baterie	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69	69	69
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2%	2%	2%
Przepływ wody (l/min)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790	790	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510	510	510
Nacisk szczotki (kg)	27	23	23
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	150
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Ciężar netto (kg)	85	93	93
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	214.8	222.8	222.8
Ciężar wysyłkowy (kg)	175	183	123
Solution/recovery tank capacity	61/61L	61/61L	61/61L



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Dane techniczne

AS5160TO-EU ORB
OBC NO BATTERY

Prędkość robocza (km/h)	0-4,5
Napiecie baterii	24
Silnik szczotki (W)	750
Moc silnika trakcji (W)	150
Moc silnika ssącego (W)	350
Baterie	
Podciśnienie (mmH2O)	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2%
Przepływ wody (l/min)	0-2,2L/min
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510 x 360
Nacisk szczotki (kg)	40/50
Prędkość szczotki (obr/min)	2200
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1370x600x1220
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300
Ciężar netto (kg)	120
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	240
Ciężar wysyłkowy (kg)	150
Solution/recovery tank capacity	61/61

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm					
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	●	●	○
TRZYMAK PAD					
 TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1	●	●	○
 UCHWYT PAD 20"	VF90454	1	○	○	○
GUMY DYSZY					




automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU-AS510	VF90148	1	○	○	○
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU-AS510	VF90149	1	○	○	○
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	●	●	●
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	●	●	●
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1	●	●	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1	○	○	○
BATERIE						
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	○	○	
	BATERIA AGM 12V 105AH C20/12V 86AH C5	80565522	2	□	□	□
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	2	●	●	□
Pad Boost						
	PAD BOST 510X356 MM CZERWONY 5SZT	997020	0			○
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0			○



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność


Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0			○
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0			○
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0			○
INNE AKCESORIA						
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0			

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
SZCZOTKA TALERZOWA 165 mm				
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1	
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1	
GUMY DYSZY				
	GUMA ZBIERAŁA PRZÓD PU-AS510	VF90148	1	○
	GUMA ZBIERAŁA TYŁ PU-AS510	VF90149	1	○



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	•
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
	FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1	
BATERIE				
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	○
	BATERIA AGM 12V 105AH C20/12V 86AH C5	80565522	2	□
	BATT 12V-96AH AGM C5	559503252	2	□
Pad Boost				
	PAD BOST 510X356 MM CZERWONY 5SZT	997020	0	○
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0	○
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0	○
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0	○



automat szorujaco-zbierajacy zwikszajacy produktywnosc

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0	○
INNE AKCESORIA				
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0	○

